

納入仕様書

品名：小便器自動洗浄器
フラッシュ Boy

品番： VH-15V

改定版数： 02 版

改定日： 2013 年 06 月 21 日

製造元 株式会社 バイタル


長野県佐久市平賀 4888

TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626

承認	確認	作成
		

仕 様

品 番	VH-15V	公益社団法人 日本水道協会 認証登録番号 H-36
基 本 機 能	セ ン サ 感 知	1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う
電 源	単 3 アルカリ電池	4 本
電 池 寿 命	約 5 年 (100 回/日 前洗浄あり設定)	
環 境	使用温度範囲 使用水温範囲 使用湿度範囲	1～40℃ 1～40℃ 90%RH 以下
セ ン サ 機 能	方 式 感知距離設定	近赤外線反射型 400 mm・600 mm (A3 白紙による) 切り替え方式
電 磁 弁	方 式 使用圧力範囲 耐 圧 性 能 使 用 流 体	パイロットキック式ダイヤフラム弁 0.05～0.75MPa 1.75MPa 1 分間 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
洗 浄 機 能	前洗浄機能 本洗浄機能 手動洗浄機能 保守洗浄機能 凍結防止機能	有り (2 秒)・無し 切り替え方式 4 秒 ・6 秒・9 秒・12 秒切り替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上) 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄 最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄 ※太字は工場出荷設定
告 知 機 能	電池残量警告 異 常 警 告	所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。異常回避 (障害物の除去など) により復旧
スリープ機能	最終使用から未使用時間が 1 時間経過すると節電モードに移行	
付 属 品	六角レンチ、アルカリ単 3 乾電池 4 本 取扱いシール、取扱説明書	
コンポーネント	外 観 図	添付図参照



重量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)	品 名 (PARTS NAME)	
K g w	N / A	外觀図	
尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)	
1 / 1 (A 2)	N / A	VH-15 V	
三 角 法	材料処理 / 表面処理 (HERTSURFACE TREATMENT)	図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)
	N / A	VAIVH0-0032-CA	NEW
	承認 (APPROVED)	確認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)
THIRD ANGLE PROJECTION			
			

